



MARK Display



MARK 2 mid / standard range



MARK Basic

Optimálny skenovací rozsah pre 1D a 2D čiarové kódy	30 cm - 150 cm	30 cm - 150 cm & 10 cm - 80 cm	30 cm - 150 cm
Pripojiteľnosť BLE/868MHz	BLE: Insight Mobile Gateway	BLE: Insight Mobile Gateway 868 MHz: Access Point	BLE: Insight Mobile Gateway
Display	1,54" e-ink	X	X
Aplikácie	Čiastočne mobilná a mobilná	Stacionárna, Čiastočne mobilná a mobilná	Čiastočne mobilná a mobilná
Pracovné prostredie	Logistika a výroba	Logistika a výroba	Logistika
Životnosť batérie	6.000 skenov	10.000 skenov	5.000 skenov
Odolnosť	50 pádov z výšky 2 m	100 pádov z výšky 2 m	50 pádov z výšky 2 m
IP trieda	IP 54	IP 54	IP 43

* Životnosť batérie závisí na nastaveniach zariadenia, používaní a mnohých ďalších faktoroch.

DOKONALÉ NOSITEĽNÉ SKENOVACIE RIEŠENIE PRE VAŠE JEDINEČNÉ OBCHODNÉ VÝZVY.